

MOTOR DE PARTIDA - MOTOR DE ARRANQUE

29MT™

CÓDIGO DELCO REMY: 8200826

APLICAÇÕES MWM - APLICACIONES MWM

Agrale:

Tratores 5075 TD229-4, 5075.4 D229-4, 5085 TD229-4, 5085.4 D229-4.

Série 1600: 1600 com motor D229-3.

Série 4000: 4500D com motor D229-3.

Série 5000: 5000D com motor D229-4.

Série 6000: 6150T com motor D229-6.

Série 7000: 7000D com motor D229-4, 7500TD com motor TD229 EC-4.

Série BX: BX 4.90 com motor D229-4,

BX 100 com motor TD229-EC4,

BX 130 com motor D229-6,

BX 4.90 com motor D229-4,

BX 4.100 com motor TD229 EC-4,

BX 4110 com motor TD 229 EC-4,

BX 4130 com motor D229-6,

BX 4150 com motor TD229- EC-6.

CNH: Tratores TL 60E com motor D229-3, TL75E com motor D229-4,

TL85 com motor D229-4, TL85E com motor TD229-4, TL95E com motor TD229-4.

Colheitadeiras de café com motor D229-3.

Muller: Série RT: RT62 H com motor D229-3, RT82 H com motor D229-3.

Série VAP: VAP55 com motor D229-4, VAP55 com motor TD229 EC-4.

Grupo Geradores Stemac: 55/50 kVA com motor D229/4, 81/78 kVA com motor D229/6, 115/106 kVA com motor TD229 EC-6.

Motores MWM: Série D: D229-3, D229-4, D229-6.

SérieTD: TD229-6.

SUBSTITUIÇÕES - REEMPLAZA

Prestolite: 35259750, 35261355

Bosch: 9000083067, 9000083056 e F000AL0137

MWM: 905710100091



* Imagem Ilustrativa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: Motor de Partida - 29MT

Tensão: 12V

Potência: 3,3 kW

Rotação: Sentido Horário - CW

Pinhão: 09 dentes - módulo 3

Peso: 8 Kg

INFORMACIONES TÉCNICAS

Modelo: Motor de Arranque - 29MT

Voltaje: 12V

Potencia: 3,3 kW

Rotación: Giro a la derecha - CW

Piñón: 09 dentes - modulo 3

Peso: 8 Kg